



ITALTINTO

DOSIFICADOR AUTOMÁTICO ITALTINTO CON 24 CANISTERS DE 6 LT IDEAL PARA CEDIS O UNA PLANTA PARA CARGAS CHICAS !!!

12 CANISTERS PARA BASE AGUA Y 12 PARA COLORANTE SOLVENTE DE 6 LT C/U

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE COLORANTE

*i*450



PRDISPENSADOR AUTOMATICO DE COLORANTE

i450



La solución dispensadora perfecta para medio a Tiendas minoristas, mediano y gran tamaño El i450 combina un dispensador de vanguardia tecnología con un diseño atractivo valor para cada taller de pintura. Su rotación integrada canister a hace que el rellenado sea rápido y fácil incluso en una cabina de pintura confinada. El recipiente alto capacidad optimiza la dispensación de alta velocidad de hasta 24 colorantes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | |
|-----------------------------------|--|
| MODO DE DISPENSACION | Simultaneo (arriba de 6 colorantes) |
| EXACTITUD | 1/384 fl. oz (correspondiente a 0.077 ml) |
| VELOCIDAD DE DOSIFICADO | 1.5Ltr/min |
| NUMERO DE CANISTERS | 24 CANISTER |
| CAPACIDAD DE CANISTER | 6 Ltr |
| BOMBA | Stainless steel 2 fl. oz. or 4 fl. oz. (corresponding to 60 ml or 120 ml) |
| MOVIMIENTO DE COLORANTE | Tecnologia de Fish Tail (movimiento cola de pescado) |
| SENSOR DE BOTE | Standard |
| LUZ OBJETIVO EN BOTE | si |
| BOTES QUE MANEJA | Estante automatico de bote |
| STOP DROP AUTOMATICO | Standard |
| DIMENSION MAXIMA DE BOTE | 380 W x 550 D x 390 H mm (15.0 W x 21.7 D x 15.4 H in) |
| COMPATIBILIDAD | Colorantes Base Agua |
| ENERGIA DE ALIMENTACION | Fase simple 110 - 120 V / 220 - 240 V |
| PESO NETO DE MAQUINA | 298 kg (657 lb) |
| DIMENSIONES MAXIMAS DE LA MAQUINA | 973 W x 1021 D x 1705 H mm - Gross Weight 316 kg (38.3 W x 40.2 D x 67.1 H in) - Gross Weight 696 lbs |
| TAMAÑO DE ENVIO | 1100 W x 1100 D x 1900 H mm (43.3 W x 43.3 D x 74.8 H in) |
| SEGURIDAD | CE, cMET |
| SOFTWARE | ITALINTO PRO.SCAN dispenser software |
| OPCIONES | Soluciones de software personalizadas están disponibles. Software de interfaz de hardware a pedido. Preparaciones a base de solventes y otros líquidos a petición. |



PORQUE ELEGIR i450

- Alta velocidad, y dosificación simultanea de colorantes
- pequeño pie de impresion
- Alta capacidad en canister.
- Sistema rotatorio de canister Para carga frontal de colorante.
- Single motor controlling entire dispensing system.
- Sin tubos - dispensacion de colorante directa
- Bajo mantenimineto.
- Bajo costo de operación y mantenimiento.

Esta información corresponde al estado actual de nuestro conocimiento y está destinada como una descripción general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. tintomix no hace garantías, expresas o implícitas, en cuanto a la exactitud, adecuación, suficiencia de la información o libre de defectos y no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de esta información. Cualquier usuario de este producto es responsable de determinar la idoneidad de los productos de tintomix para sus aplicaciones particulares. * Nada incluido en esta información renuncia a cualquiera de los Términos y condiciones generales de venta de tintomix, que controlan a menos acepta lo contrario por escrito. Cualquier derecho de propiedad intelectual / industrial existente debe ser observado. Debido a posibles cambios en nuestros productos y los requisitos nacionales y las regulaciones y leyes internacionales, el estado de nuestros productos podría cambiar.



Charlotte, USA | Mumbai, India | Milan, Italy | CDMX Mexico

ITALINTO CDMX
PUERTA DE QUIROGA # 30
BOSQUE ESMERALDA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA
director@tintomix.com.mx
ventas@tintomix.com.mx
WWW.TINTOMIX.COM.MX
TEL+52(55)57995717
CEL. +521(55)2106526